



**BS 200 FE**

**DATI TECNICI COMUNI**

**Collegabili a sistema.**

→ **Programma installato su Flash Eprom da 4 Mb**

→ **Temperatura di esercizio:** da -10 °C a 40 °C

→ **Alimentazione:** Tensione Alternata 230/240 V

→ **Grado di protezione:** IP20

→ **Frequenza di rete :** 50(60) Hz

→ **Omologazione CE:** NR. D99-09-031

**CARATTERISTICHE PER MODELLO**

	<b>BS 100</b>	<b>BS 200 F</b>	<b>BS 800</b>
<b>Display LCD a 7/14 segmenti retroilluminato</b>	Integrato su entrambi i lati	Integrato su lato operatore, a torretta lato cliente	Integrato su entrambi i lati
<b>Tastiera a Membrana</b>	30 tasti funzione 54 tasti personalizzabili	30 tasti funzione 54 tasti personalizzabili	30 tasti funzione 54 tasti personalizzabili
<b>Versioni</b>	E (Etichetta)	E (Etichetta)	E (Etichetta)
<b>Memoria Plu con 2 Mb standard *</b>	Circa 7500 con 29 caratteri (Più caratteri meno Plu)	Circa 7500 con 29 caratteri (Più caratteri meno Plu)	Circa 7500 con 29 caratteri (Più caratteri meno Plu)
<b>Espansione memoria fino a 6 Mb *</b>	Circa 32000 con 29 caratteri (Più caratteri meno Plu)	Circa 32000 con 29 caratteri (Più caratteri meno Plu)	Circa 32000 con 29 caratteri (Più caratteri meno Plu)
<b>Operatori</b>	256	256	256
<b>Collegamenti</b>	Fino a 15 bilance in RS485	Fino a 15 bilance in RS485	Fino a 15 bilance in RS485
<b>DIMENSIONI (mm) Lungh. X Profond. X Alt.</b>	360 x 432 x 174	360 x 487 x 461	342 x 360 x 511

\* in configurazione standard (esclusa tracciabilità e data collect)