

Stampante termica MF-TH230

La stampante **MF-TH230** è un altro modello di successo della famiglia delle stampanti per POS Wincor Nixdorf, progettata per un utilizzo nei paesi a regime fiscale. L'alta velocità di stampa garantisce rapidità nel processo di checkout.

Oggi le soluzioni di checkout richiedono stampanti veloci e silenziose, con la memorizzazione dei dati del giornale di fondo direttamente al Point of Sales.

I dati del giornale elettronico vengono immagazzinati dentro la MF-TH230 e sostituiscono così i convenzionali rotoli di carta.

La MF-TH230 inoltre, consente ai retailer un considerevole risparmio dei costi di consumo della carta e relativo approvvigionamento.

La capacità grafica le permette di stampare il bar code su coupon e voucher, e loghi aziendali.

La MF-TH230 in Italia è già approvata e disponibile.



La MF-TH230 soddisfa i segg.requisiti:

- completo rispetto degli adempimenti legali o fiscali;
- requisiti attuali di mercato come giornale elettronico, alta velocità, e operatività con bassi livelli di rumorosità.

Di standard, la stampante utilizza una interfaccia RS 232 per il collegamento del display BA63, ed una interfaccia per il collegamento del cassetto.

Vantaggi per l'utilizzatore

- Alta velocità di stampa fino a 220 mm/s
- Bassa rumorosità di stampa scontrino
- La capacità grafica consente la stampa di loghi e barcode
- Ingombro ridotto
- Estrema facilità di sostituzione rotolo carta per gli scontrini
- Consumo ridotto e power ID
- Affidabilità molto elevata
- Copia garantita dei dati di stampa
- Nessuna spesa per i rotoli carta giornale di fondo.

Stampante termica MF-TH230

Specifiche tecniche

STAZIONI DI STAMPA

1 (scontrino)

METODO DI STAMPA

Termico (203 dpi, 8 dots/mm)

CARATTERI PER LINEA (max.)

44 (standard), 56 (compressed)

VELOCITA' DI STAMPA

fino a 65 linee/s (220 mm/s),

110mm/s 2-color

DENSITA' DEL CARATTERE

15.6 cpi Standard, 20.3 cpi monocromatico

LARGHEZZA DELLA CARTA

80 mm (\pm 0.5 mm)

DIAMETRO ROTOLO CARTA

max. 90 mm

BARCODE

EAN, UPC, Code39, Code128, Interleaved

2 of 5, Codabar, PDF 417

SENSORI

quasi fine carta, fine carta, coperchio aperto

ALIMENTAZIONE

24V +/-5% (dal BEETLE modulare)

o alimentatore esterno, Power ID

TAGLIERINA

> 1.5 milioni di tagli (parziali e interi)

TEMPERATURA AMBIENTE (di esercizio)

5 – 45 °C

LIVELLO DI RUMOROSITA'

50 dB(A)

INTERFACCIA

RS232C

INTERFACCIA PER CASSETTO SULLA STAMPANTE

Per collegamento del cassetto

ALTRE CARATTERISTICHE

Resident code pages 437, 737, 850, 852, 858, 860, 862, 863, 865, 866, 1252 and 874
437, 720, 737, 850, 852, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 874, 1250, 1252, 1254, 1256, 28591, 28592, 28596, 28599, 28605

DIMENSIONI (A/L/P in mm)

148 x 145 x 195

INGOMBRO

283 cm²

PESO

2.0 kg

Wincor Nixdorf S.r.l.
Wincor Nixdorf Retail Consulting S.r.l.
Centro Direzionale Milanofiori
Viale Milanofiori 20, Str.2 Pal.C Scala 3
20090 Assago (MI)
Tel. (+39) 02 52863.1

Wincor Nixdorf Retail S.r.l.
Via Enrico Fermi, 11
51010 Massa e Cozzile (PT)
Tel. (+39) 0572 9264.1
<http://www.wincor-nixdorf.com>

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche.



Disponibile anche in nero